

# Aktuální ceník vodoměrů

Pro ceník platí všeobecné podmínky uvedené v sekci "Všeobecné podmínky"

## PRŮMYSLOVÉ VODOMĚRY DIEHL

ceník leden 2025

(vodoměry typu Woltmann) typ G - náhrada za typ MFD

označení vodoměru	světlost	Q3	cena	cena s DPH
<i>typ WESAN WS-G 30°C - PN 16 -m ontáž do horizontální polohy; pro kolísavé průtoky</i>	(mm)	(m <sup>3</sup> /h)		
DN 50 WESAN WS-G Q3_25 L270	50	25	11 490	13 903
DN 65 WESAN WS-G Q3_40 L300	65	40	13 350	16 154
DN 80 WESAN WS-G Q3_63 L300 PN10/16 4/8děr	80	63	14 690	17 775
DN 100 WESAN WS-G Q3_100 L360	100	100	16 690	20 195
DN 150 WESAN WS-G Q3_250 L500	150	250	61 950	74 960

typ WP-G 30°C - PN 16 - libovolná montážní poloha; pro průtoky s vysokou dynamikou

DN 50 WESAN WP-G Q3_40 L200	50	40	10 850	13 129
DN 65 WESAN WP-G Q3_63 L200	65	63	11 680	14 133
DN 80 WESAN WP-G Q3_100 L225 PN10/16 4/8děr	80	100	13 100	15 851
DN 100 WESAN WP-G Q3_160 L250	100	160	13 950	16 880
DN 150 WESAN WP-G L300	150	250	29 190	35 320
DN 200 WESAN WP-G L350	200	325	39 850	48 219

- dodáváme vodoměry Hydrometer WP až do DN 500 mm - ceny na vyžádání

sdržené vodoměry typ WPV-G 30°C PN 16

DN 50 / Q3_4 WESAN WPV-G L270	50	25.IV	31 950	38 660
DN 80 / Q3_4 WESAN WPV-G L300	80	63 / 4	36 350	43 984
DN 100 / Q3_4 WESAN WPV-G L360	100	100 / 4	39 950	48 340
DN 150 / Q3_16 WESAN WPV-G L500	150	250 / 16	77 550	93 836

### Příslušenství k průmyslovým vodoměrům DIEHL (HYDROMETER)

název	cena	cena s DPH(21%)
Pulzní čidlo IZAR PULSE I - pro vdm WESAN G 3/4 žilový, 5m kabel	2 350	2 844
M-BUS modul IZAR M-Bus COMPACT pro WESAN G	2 250	2 723
REED Senzor typ 570 - 10m kabel - pro vodoměry MF(D) starší model	1 950	2 360
OPTO Senzor ECA VC-10 a VLP-10 2m kabel pro vdm typ MF	3 900	4 719
OPTO senzor typ N ( 8,2V ) 5m kabel - typ vdm MFD - 2 žilový	3 900	4 719
OPTO-OD-VR obousměrné (5 až 32 V) 5m kabel - vdm MFD - 4 žilový	4 980	6 026
Externí IZAR RADIO modul 868Mhz - IZAR RE 868 ( 8 sek/15 let )	2 370	2 868
Čítač impulsů digitální Syrelec 2109	3 250	3 933
Pasivní dělič pulsů PR2	1 790	2 166
Pulzní čidlo FALCON PR7 ELSTER pro vodoměry H4000 / C4000 - 2 pulz výstupy	2 590	3 134
Datové čidlo FALCON PR7 M-BUS ELSTER pro vodoměry H4000 / C4000	2 850	3 449
Frekvenční převodník 520.11 ( digitální ukazatel - 2 vstupový )	19 580	23 692

### NOVINKA - ultrazvukový SMART měřič HYDRUS BULK 2.0 - 50°C; PN 16

libovolná montážní poloha; není nutná ukliďující délka; rozsah měření až R1000; výstupy dle specifikace - Pulzní, M-Bus, L-Bus, Radio

označení vodoměru	cena	cena s DPH(21%)
DN 50 HYDRUS BULK 2.0 Q3_25m <sup>3</sup> /h R800; délka L 200/270/300 <sup>2</sup>	27 450	33 215
DN 65 HYDRUS BULK 2.0 Q3_40m <sup>3</sup> /h R800; délka L 200/300 <sup>2</sup>	35 150	42 532
DN 80 HYDRUS BULK 2.0 Q3_63m <sup>3</sup> /h R800; délka L 200/225/350 <sup>2</sup>	37 800	45 738
DN 100 HYDRUS BULK 2.0 Q3_100m <sup>3</sup> /h R800; délka L 250/350 <sup>2</sup> /360	42 950	51 970
DN 125 HYDRUS BULK 2.0 Q3_160m <sup>3</sup> /h R800; délka L 250	47 850	57 899
DN 150 HYDRUS BULK 2.0 Q3_250m <sup>3</sup> /h R800; délka L 300/500	62 850	76 049
DN 200 HYDRUS BULK 2.0 Q3_400m <sup>3</sup> /h R800; délka L 350	73 800	89 298

<sup>2</sup> - s otočnou přírubou

**Magneticko-indukční průtokoměry SIEMENS** - cena na vyžádání dle přesné specifikace typu a příslušenství

označení vodoměru	světlost	Q3	cena	cena s DPH(21%)
<b>typ MeiStream 50°C - PN 16 R100</b> všechny montážní polohy	(mm)	(m <sup>3</sup> /h)		
MeiStream DN50 Q3 40 T50 PN16 L200 R100	50	40	10 886	13 172
MeiStream DN50 Q3 40 T50 PN16 L270/300 R100	50	40	11 927	14 432
MeiStream DN65 Q3 63 T50 PN16 L200 R100	65	63	11 982	14 498
MeiStream DN65 Q3 63 T50 PN16 L300 R100	65	63	12 477	15 097
MeiStream DN80 Q3 100 T50 PN16 L200/225 R100	80	100	15 234	18 433
MeiStream DN80 Q3 100 PN16 L300 R100	80	100	15 839	19 165
MeiStream DN100 Q3 160 T50 PN16 L250 R100	100	160	16 324	19 752
MeiStream DN100 Q3 160 T50 PN16 L360 R100	100	160	16 158	19 551
MeiStream DN150 Q3 400 T50 PN16 L300 R100	150	400	33 179	40 147
MeiStream DN150 Q3 400 T50 PN16 L500 R100	150	400	35 779	43 293
MeiStream DN200 Q3 630 T50 PN16 L350 R100	200	630	42 809	51 799

\*Ize dodat s elektronickým počítadlem s integrovanou radio komunikací a datalogerem

\* ceny pro pracovní tlak PN40 na vyžádání

**typ MeiStream PLUS 50°C - PN 16 R315** všechny montážní polohy

DN50 Q3 25 T50 PN16 L200/270/300 R315	50	25	14 451	17 486
DN65 Q3 40 T50 PN16 L200/300 R315	65	40	14 868	17 990
DN80 Q3 63 T50 PN16 L225/300/350 R315	80	63	21 336	25 817
DN100 Q3 100 T50 PN16 L250/350/360 R315	100	100	21 060	25 483
DN150 Q3 250 PN16 L300/500 R315	150	250	41 439	50 141

Statický průmyslový vodoměr	světlost	Q3	cena	cena s DPH(21%)
<b>typ CORDONEL - 50°C - PN 16 - R 1000</b> - Integrovaná radiokomunikace 433MHz, datalogger, bez požadavků uklidňujících délek UOD0, možnost impulsního výstupu, všechny montážní polohy, možnost provedení se snímačem tlaku				
Cordonel 040 L220 DN40 R1000 433MHz	40	40	30 218	36 564
Cordonel 050 L200/270/300 DN50 R1000 433MHz	50	40	29 265	35 411
Cordonel 065 L200/300 DN65 R1000 433MHz	65	63	39 578	47 889
Cordonel 080 L200/225/300/350 DN80 R1000 433MHz	80	100	40 362	48 838
Cordonel 100 L250/350/360 DN100 R1000 433MHz	100	160	48 289	58 430
<b>Příslušenství k měřidlu Cordonel - puls dle nastavení měřidla Cordonel</b>				
Modul impulsního výstupu cpa 01			5 925	7 169

\*Cordonel lze dodat se snímačem tlaku za příplatek 9 950,-Kč bez DPH

**typ MeiStream FS 90°C - PN 16 R50** všechny montážní polohy - připraveno pro OPTO čidlo OD; dodání vodoměru s rozhraním HRI-MeiFS za příplatek 4 993,-Kč

DN 50 Qp 25 T90 L200/270 R50	50	25	13 890	16 807
DN 65 Qp 25 T90 L200 R50 *L300 na vyžádání	65	25	14 455	17 491
DN 80 Qp 60 T90 L225 R50	80	60	17 341	20 983
DN 80 Qp 60 T90 L300 R50	80	60	18 287	22 127
DN 100 Qp 60 T90 L250 R50	100	60	18 626	22 537
DN 100 Qp 60 T90 L360 R50	100	60	18 564	22 462

**Příslušenství k průmyslovým vodoměrům SENSUS - pulsní čidla**

název	cena	cena s DPH(21%)
HRI-Mei Pulzní a datový modul pro vodoměry MeiStream 50°C - výstup 10, 100 nebo 1 000L/imp; datové rozhraní M-Bus/MiniBus	4 036	4 884
HRI-Mei FS Pulzní a datový modul pro vodoměry typu MeiStream FS 90°C - výstup 10, 100 nebo 1 000L/imp;	4 993	6 042
Vysílač impulzů OPTO OD 01 50°C	5 538	6 701
Vysílač impulzů REED RD 01 nebo R01 50°C	2 655	3 213
Vysílač impulzů OPTO OD 02/EX 50°C/130°C	5 424	6 563
Vysílač impulzů OPTO OD 03 50°C	5 859	7 089
Vysílač impulzů OPTO OD 04 130°C	5 859	7 089
Vysílač impulzů OPTO OD 07-24V 50°C/130°C	7 964	9 636

**FILTRY - příslušenství k průmyslovým vodoměrům**

označení vodoměru	světlost (mm)	délka (mm)	cena	cena s DPH(21%)
WP-F Dynamic DN 40 50°C PN16	40	220	na vyžádání	
WP-F Dynamic DN 50 50°C PN16	50	200	9 402	11 376
WP-F Dynamic DN 65 50°C PN16	65	200	10 113	12 237
WP-F Dynamic DN 80 50°C PN16	80	225	12 036	14 564
WP-F Dynamic DN 100 50°C PN16	100	250	13 474	16 304
WP-F Dynamic DN 150 50°C PN16	150	300	24 514	29 662
WP-F Dynamic DN 200 50°C PN16	200	350	36 093	43 673

**DOMOVNÍ VODOMĚRY SENSUS, Honeywell a DIEHL****na studenou vodu T30; T50**

označení vodoměru	délka (mm)	světlost (palce)	cena	cena s DPH(21%)
-------------------	------------	------------------	------	-----------------

**SENSUS typ 420 - mokroběžné vícevtokové vodoměry, 50°C; PN 16; MID schválení horizontální montáž; s přípravou pro imp. výstup - čidlo HRI**

SENSUS 420 Q3 2,5 DN15 R80 G3/4"	165	1/2"	1 366	1 653
SENSUS 420 Q3 4 DN 20 R80 G1"	165/190	3/4"	1 368	1 655
SENSUS 420 Q3 6,3 nebo 10 DN25 R80 G5/4"	260	1"	2 855	3 455
SENSUS 420 Q3 10 DN32 R80 G6/4"	260	5/4"	2 742	3 318
SENSUS 420 Q3 16 DN40 R80 G2"	300	6/4"	4 279	5 178

**SENSUS typ 420 PC - polosuchoběžné vícevtokové vodoměry, 50°C; PN 16; MID horizontální montáž; s přípravou pro imp. výstup - čidlo HRI**

SENSUS 420PC Q3 2,5 DN15 R80 G3/4"	165	1/2"	1 466	1 774
SENSUS 420PC Q3 4 DN 20 R80 G1"	165/190	3/4"	1 470	1 779
SENSUS 420PC Q3 6,3 / 10 DN25 R80 G5/4"	260	1"	2 970	3 594
SENSUS 420PC Q3 10 DN32 R80 G6/4"	260	5/4"	2 899	3 508
SENSUS 420PC Q3 16 DN40 R80 G2"	300	6/4"	4 450	5 385

**Komunikační moduly k vodoměrům SENSUS - pro typy 420 a 620**

Pulsní čidlo HRI Pulse Unit A4 1-10-100 nebo 1000 L/imp	1 404	1 699
Datové a pulsní čidlo HRI Data Unit B4 1-10L/imp M-Bus/MiniBus	1 836	2 222
Pasivní dělič pulsů PR2	1 790	2 166

**DOMOVNÍ VODOMĚRY SENSUS, Honeywell a DIEHL****SENSUS typ 420S (F) - mokroběžné stoupačkové vodoměry ; 50°C; PN 16***montáž do svislého potrubí ( vzestupné proudění ); R80; příprava pro čidlo HRI*

420S 020 L105 G1 Q3_4 R80 PB G1"	105	3/4"	1 848	2 236
420S 025 L150 G5/4 Q3_10 R80 PB G5/4"	150	1"	3 449	4 173
420S 040 L200 G2 Q3_16 R80 PB G2"	200	6/4"	5 489	6 642

*montáž do svislého potrubí ( sestupné proudění)*

420F 020 L105 G1 Q3_4 R80 PB	190	3/4"	2 522	3 052
------------------------------	-----	------	-------	-------

**Honeywell M100i - mokroběžné vícevtokové vodoměry, 50°C; PN 16; MID schválení horizontální montáž; s přípravou pro čidlo s imp. a datovým výstupem Falcon MJ**

Honeywell M100i Q3 2,5 DN15 R80 G3/4"	165	1/2"	1 350	1 634
Honeywell M100i 420 Q3 4 DN 20 R80 G1"	165/190	3/4"	1 350	1 634
Honeywell M100i Q3 6,3 nebo 10 DN25 R80 G5/4"	260	1"	2 690	3 255
Honeywell M100i Q3 10 DN32 R80 G6/4"	260	5/4"	2 890	3 497
Honeywell M100i Q3 16 DN40 R80 G2"	300	6/4"	5 150	6 232

**Příslušenství k domovním vodoměrům Honeywell M100i**

ELSTER Falcon MJ - pulsní výstup 1 nebo 10L/puls + M-BUS			1 950	2 360
--	--	--	-------	-------

**Honeywell (ELSTER) V200 - objemový suchoběžný vodoměr vodoměr 30°C; MID***libovolná montáž; R160; příprava pro čidlo HRI - příprava na radio a pulzní čidlo*

Honeywell V200P DN20 Q3_4 R160 G1"kompozit	165/190	3/4"	1 260	1 525
Honeywell V200J DN20 Q3_4 R160 G1"mosaz	165/190	3/4"	1 820	2 202
Honeywell V200J DN25 Q3_10 R160 G5/4"mosaz	260	1"	4 600	5 566

**Příslušenství k domovním vodoměrům Honeywell V200 - kompozit i mosaz**

Elster Falcon PR6 PULZ K 1 a 10 L/pulz			1 990	2 408
Elster Falcon PR6 M-BUS			2 730	3 303

**DIEHL - suchoběžné vodoměry s impulsním výstupem; 30°C; PN 16***standard imp. výstupy 1; 10; 100 nebo 1000 litrů / imp. (na obj. lze i jiné), včetně čidla 2m kabel**horizontální montáž; MID schválení*

CORONA DP 405 Q3_4 m³/h DN20 G1"	190	3/4"	5 150	6 232
CORONA DP 405 Q3_6,3 m³/h DN25 G5/4"	260	1"	6 250	7 563
CORONA DP 405 Q3_16 m³/h DN40 G2"	300	6/4"	8 150	9 862

**DIEHL - objemové suchoběžné vodoměry s přípravou pro impulsní výstup;****30°C; PN16; pro vodorovné i svislé potrubí, MID schválení**

Altair Q3 2,5m³/h -30°C - DN 15 - R160 - PLR	110/165	1/2"	1 490	1 803
Altair Q3 4m³/h-30°C - DN 20 - R160 PLR	165/190	3/4"	1 790	2 166
Altair Q3 6,3/10 m³/h-30°C-DN 25/32-R160 GCR	260	1"	6 250	7 563
Altair Q3 16m³/h-30°C - DN 40 - R160 GCR	300	6/4"	7 980	9 656

PULSAR - impulsní čidlo pro Altair vdm - 1 pulz. výstup 3 drát.			1 590	1 924
IZAR RADIO COMPACT Inductive 838MHz - Radio modul ( 8sek/15let )			2 150	2 602
Externí IZAR RADIO modul 868Mhz - IZAR RE 868 ( 8 sek/15 let )			2 370	2 868

**INTELIGENTNÍ SMART MĚŘIČE****DIEHL - HYDRUS**

**Ultrazvukový elektronický vodoměr HYDRUS T 50 nebo T90; schválen dle MID**  
 **dodáváno s PULS nebo M-BUS výstupem; lze dodat i verzi s RADIO komunikací;**  
 PN16; bateriové napájení (15 let)

označení vodoměru	délka (mm)	světlost (palce)	cena	cena s DPH(21%)
HYDRUS Q3 2,5 DN 15 G 3/4" 50/90°C R160	110/165	1/2"	4 550	5 506
HYDRUS Q3 4 DN 20 G 1" 50/90°C R160	130/190	3/4"	4 980	6 026
HYDRUS Q3 6,3/10 DN 25 G 5/4" 50/90°C R160	260	1"	6 860	8 301
HYDRUS Q3 10 DN 32 G 6/4" 50/90°C R160	260	5/4"	7 250	8 773
HYDRUS Q3 16 DN 40 G 2" 50/90°C R160	300	6/4"	9 480	11 471

- HYDRUS lze dodat s rozsahem měření R 250 za stejné ceny
- provedení s přírubovým připojením - ceny na vyžádání

Komponenty a aplikace DIEHL dálkových radio odečtů pro měřidla HYDRUS s radio komunikací naleznete na straně 8.

**SENSUS - iPERL**

**Indukční elektronický vodoměr iPERL T 50; PN16; R800 schválen dle MID**  
 Integrovaný dataloger a rádiová technologie; alarmové hlášení; bateriové napájení ( 15let )  
 libovolná montážní poloha, komunikační frekvence 433 MHz, na vyžádání možno i 868MHz

označení vodoměru	délka (mm)	světlost (palce)	cena	cena s DPH(21%)
iPERL Q3 2,5 DN 15 G 3/4" 50°C R800	110	1/2"	4 737	5 732
iPERL Q3 2,5 DN 15 G 3/4" 50°C R800	165	1/2"	4 801	5 809
iPERL Q3 4 DN 20 G 1" 50°C R800	165/190	3/4"	4 832	5 847
iPERL Q3 6,3 nebo 10 DN 25 G 5/4" 50°C R800	260	1"	6 615	8 004
iPERL Q3 10 DN 32 G 6/4" 50°C R800	260	5/4"	6 566	7 945
iPERL Q3 16 DN 40 G 2" 50°C R800	300	6/4"	7 179	8 687
iPERL Q3 16 DN 50 <b>příruba</b> 50°C R800	270	50	13 364	16 170

\* včetně zpětné klapky

Průmyslové vodoměry SENSUS MeiSTREAM a MeiSTREAM PLUS lze také dodat s elek. počítadlem s integrovanou rádiokomunikací a dataloggerem - označení vodoměrů RF  
 - ceny na vyžádání

Upozornění: Koncový bod měření iPERL je součástí rádového systému Sensus RF a pro získání dat z tohoto měřidla jsou zapotřebí následující komponenty

**Komponenty pro mobilní odečet vodoměrů SENSUS**

SIRT - Sensus RF rádiomodem 868 nebo 434 MHz, s Bluetooth rozhraním včetně síťového adaptéru a USB Kabelu	33 728	40 811
Externí anténa pro SIRT 868/433 MHz	10 627	12 859

**Mobilní aplikace pro dálkové odečty měřidel SENSUS RF rádio - DIAVASO**

Ceny jednotlivých modulů systému, balíčků dle počtu odečítaných měřidel a ročních poplatků za licenci na vyžádání. Možnost instalace na server zákazníka nebo hostingového řešení.

**PRŮMYSLOVÉ VODOMĚRY DIEHL na horkou vodu 120°C****typ RAY FS WS a WP** PN16/ verze PN40 pouze WP - včetně pulzního čidla 100 nebo 1 000L/p.

označení vodoměru	délka (mm)	světlost	cena	cena s DPH(21%)
RAY FS WS DN50 qp15 120°C L270 PN16	270	50	14 280	17 279
RAY FS WS DN65 qp25 120°C L300 PN16	300	65	15 950	19 300
RAY FS WS DN80 qp40 120°C L300 PN16	300	80	17 350	20 994
RAY FS WS DN100 qp60 120°C L360 PN16	360	100	19 680	23 813
RAY FS WP DN50 qp15 120°C L200 PN16	200	50	13 980	16 916
RAY FS WP DN65 qp25 120°C L200 PN16	200	65	16 750	20 268
RAY FS WP DN80 qp40 120°C L225 PN16	225	80	18 200	22 022
RAY FS WP DN100 qp60 120°C L250 PN16	250	100	25 300	30 613

- v nabídce i jiné velikosti ; provedení PN 40 pouze pro typ WP - CENY NA VYŽÁDÁNÍ

**DOMOVNÍ VODOMĚRY teplou a horkou vodu 90°C a 130°C****SENSUS AN 130 - suchoběžné vícevtokové vodoměry 130°C- závitové připojení**

Horizontální montáž - imp. výstup 1 nebo 10L/imp.

AN 130 Qp 1,5 DN15/20 L165 G3/4 / 1 PN16 K10	165 /190	1/2" / 3/4"	4 789	5 795
AN 130 Qp 2,5 DN 20 L190 G1 PN16 K10	190	3/4"	4 901	5 930
AN 130 Qp 3,5 DN 25 L260 G5/4 PN16 K10	260	1"	6 255	7 569
AN 130 Qp 6 DN 25/32 L260 G5/4 PN16 K10	260	1" / 5/4"	6 398	7 742
AN 130 Qp 10 DN 40 L300 G2 PN16 K10	300	6/4"	8 153	9 865

Vertikální montáž - sestupné proudění

AN 130F Qp 1,5 DN20 L105 G1 PN16 K10	105	3/4"	6 287	7 607
AN 130F Qp 2,5 DN20 L105 G1 PN16 K10	105	3/4"	6 399	7 743
AN 130F Qp 3,5 DN25 L150 G5/4 PN16 K10	150	1"	7 014	8 487
AN 130F Qp 6 DN25 L150 G5/4 PN16 K10	150	1"	7 191	8 701
AN 130F Qp 10 DN40 L200 G2 PN16 K10	200	6/4"	10 379	12 559

Vertikální montáž - vzestupné proudění

AN 130S Qp 1,5 DN20 L105 G1 PN16 K10	105	3/4"	5 223	6 320
AN 130S Qp 2,5 DN20 L105 G1 PN16 K10	105	3/4"	5 335	6 455
AN 130S Qp 3,5 DN25 L150 G5/4 PN16 K10	150	1"	6 640	8 034
AN 130S Qp 6 DN25 L150 G5/4 PN16 K10	150	1"	6 817	8 249
AN 130S Qp 10 DN40 L200 G2 PN16 K10	200	6/4"	9 843	11 910

Měřiče SENSUS AN 130 lze dodat i v provedení s přírubou pro tlak PN16 - ceny na vyžádání

**BYTOVÉ VODOMĚRY na studenou a teplou vodu T50 a T90**

označení vodoměru rozsah měření H R100; V R63	délka (mm)	světlost (palce)	cena	cena s DPH(21%)
Maddalena SJ EVO DN15 Q3 2,5 m³/h / 50°C	80	1/2"	620	750
Maddalena SJ EVO DN15 Q3 2,5 m³/h / 90°C	80	1/2"	620	750
Maddalena SJ EVO DN15 Q3 2,5 m³/h / 50°C	110	1/2"	573	693
Maddalena SJ EVO DN15 Q3 2,5 m³/h / 90°C	110	1/2"	573	693
Maddalena SJ EVO DN20 Q3 4 m³/h / 50°C	130	3/4"	715	865
Maddalena SJ EVO DN20 Q3 4 m³/h / 90°C	130	3/4"	715	865
<b>Komunikační moduly</b>				
Pulsní modul pro SJ EVO D=1 L/imp.			1 390	1 682
M-Bus modul pro SJ EVO			1 390	1 682

**RADIO ODEČTY - radiové moduly k bytovým vodoměrům Maddalena**

Domo R Radio Module wireless M-Bus 868 MHz	1 150	1 392
Radio USB Stick pro Domo R (včetně odečtového SW)	5 990	7 248

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K VODOMĚRŮM**

označení výrobku		cena bez DPH	cena s DPH 21%
------------------	--	--------------	----------------

**PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVCE mosazné - rozměr (palce)**

závitové přípojky 3/4" x 1/2"	52	63
závitové přípojky 3/4" x 1/2" / 38 mm - prodloužené provedení /	61	74
závitové přípojky 1" x 3/4"	78	94
závitové přípojky 1" x 3/4" / 46 mm - prodloužené provedení /	95	115
závitové přípojky 5/4" x 1"	139	168
závitové přípojky 5/4" x 1" / 47 mm - prodloužené provedení /	197	238
závitové přípojky 6/4" x 5/4"	248	300
závitové přípojky 2" x 6/4"	392	474
matice 3/4"	31	38
matice 1"	38	46
matice 5/4"	65	79
matice 6/4"	87	105
matice 2"	159	192

**TĚSNĚNÍ**

Těsnění 3/4" MULTIFLEX	3,00	3,63
Těsnění 1" MULTIFLEX	4,00	4,84
Těsnění 5/4" MULTIFLEX	5,50	6,66
Těsnění 6/4" MULTIFLEX	6,00	7,26
Těsnění 2" MULTIFLEX	7,50	9,08
Těsnění DN 40 GOS lité	30,00	36,30
Těsnění DN 50 GOS lité	42,00	50,82
Těsnění DN 65 GOS lité	48,00	58,08
Těsnění DN 80 GOS lité	56,00	67,76
Těsnění DN 100 GOS lité	70,00	84,70
Těsnění DN 150 GOS lité	160,00	193,60
Těsnění DN 200 GOS lité	180,00	217,80

**PLOMBOVÁNÍ VODOMĚRŮ**

pouzdro na matice 3/4" pro dimenzi vodoměru DN 15	8,00	9,68
pouzdro na matice 1" pro dimenzi vodoměru DN 20	10,00	12,10
pouzdro na matice 5/4" pro dimenzi vodoměru DN 25	16,00	19,36
pouzdro na matice 2" pro dimenzi vodoměru DN 40	25,00	30,25
zajišťovací kolík - červený - pro plombovací kleště	3,50	4,24
zajišťovací kolík zacvakávací s číslem	8,00	9,68
Plomby olovněné Ø 10mm nebo 8mm - cena za 1 kg	595,00	720
Plombovací kleště	2150,00	2 602

<b>Vodoměrná sestava - držák pro vodoměr QN2,5; Q3 4m<sup>3</sup>/h DN20 G1" stavební délka L165-190 (zpětná klapka, vypouštěcí ventil)</b>	<b>2 850</b>	<b>3 449</b>
---	--------------	--------------

Zpětná klapka do vodoměru DN 15	62	75
Zpětná klapka do vodoměru DN 20	75	91
Zpětná klapka do vodoměru DN 25	140	169
Zpětná klapka do vodoměru DN 40	390	472

**SYSTÉM RADIOVÝCH ODEČTŮ VODOMĚŘŮ IZAR - DIEHL**

<b>bytový vodoměr AQUAURIUS RS včetně radio modulu IP54 30/90°C</b>		
Qn 1,5 DN15 G3/4" PN10 L110 M.tř.B EU 868MHz		<b>na vyžádání</b>
Qn 2,5 DN20 G1" PN10 L130 M.tř.B EU 868MHz		<b>na vyžádání</b>

**RADIO moduly 868MHz pro domovní vodoměry ALTAIR, CORONA, a průmyslové vodoměr WESAN typové řady G**

Kompaktní IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE 868MHz - IZAR RCI 868 (8 sek/15 let)	<b>2 150</b>	2 602
Externí IZAR RADIO modul 868Mhz - IZAR RE 868 (8 sek/15 let)	<b>2 370</b>	2 868

**Příslušenství pro radio odečty**

IZAR MOBILE 2 Reading 200 - SW pro základní odečet 200 ks měřidel		<b>na vyžádání</b>
IZAR MOBILE 2 XLSX 2000 včetně IZAR MOBILE 2 Reading - pro 2000 ks měřidel ; eport dat do xlsx		<b>na vyžádání</b>
IZAR MOBILE 2 SET EXPERT - SW pro konfiguraci radio modulů		<b>na vyžádání</b>
Průmyslový Tablet - odečtový terminál + IZAR@mobile 2 reading SW		<b>na vyžádání</b>
Bluetooth přijímač IZAR 868MHz - IZAR R 868 BT	<b>26 750</b>	32 368
CAR Instal SET IZAR BT 868MHz - sada pro odečty z automobilu	<b>8 800</b>	10 648
Optická hlava IZAR OPTO HEAD BT pro nastavení modulů	<b>12 950</b>	15 670
Vizuální přijímač IZAR RECIEVER DISPLAY - až pro 10 měřidel		<i>na vyžádání</i>

**METER DATA MANAGEMENT SOFTWARE - moduly dle počtu měřidel v databázi**

*Správa databáze v PC - SW pro správu měřidel, dat z měřidel, analýzy, výměny atd.*

IZAR NET 2 meter data management SW pro 200 měřidel	<b>na vyžádání</b>
IZAR NET 2 meter data management SW pro 500 měřidel	<b>na vyžádání</b>
IZAR NET 2 meter data management SW pro 1 000 měřidel	<b>na vyžádání</b>
IZAR NET 2 meter data management SW pro 5 000 měřidel	<b>na vyžádání</b>
IZAR NET 2 meter data management SW pro 10 000 měřidel	<b>na vyžádání</b>
IZAR NET 2 meter data management SW pro více než 10 tis. měřidel	<b>na vyžádání</b>



## **INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY SIEMENS - studená voda SÍŤOVĚ NAPÁJENÉ, STUDENÁ VODA**

**SIEMENS MAG 5100W (průtokoměr) + MAG 5000 (elektronika) - PITNÁ VODA**  
kompaktní provedení s výstelkou EPDM pro pitnou vodu, libovolná montážní poloha,  
napájení 230 VAC, možno i 24V DC, PN16, Tmax 70°C

PARAMETRY	cena bez DPH	cena s DPH
DN 50-Q3_63-PN16-L200	35 000	42 350
DN 65-Q3_100-PN16-L200	35 200	42 592
DN 80-Q3_160-PN16-L200	35 400	42 834
DN 100-Q3_250-PN16-L250	36 100	43 681
DN 125-Q3_400-PN16-L250	39 200	47 432
DN 150-Q3_630-PN16-L300	42 100	50 941
DN 200-Q3_1000-PN16-L350	46 700	56 507

**SIEMENS MAG 5100W (průtokoměr) + MAG 5000 (elektr.) - SUROVÁ, ODPADNÍ VODA**  
kompaktní provedení s výstelkou z tvrdé gumy, libovolná montážní poloha,  
napájení 230 VAC, možno i 24V DC, PN16, Tmax 70°C

PARAMETRY	cena bez DPH	cena s DPH
DN 50-Q3_63-PN16-L200	34 200	41 382
DN 65-Q3_100-PN16-L200	34 400	41 624
DN 80-Q3_160-PN16-L200	34 600	41 866
DN 100-Q3_250-PN16-L250	35 400	42 834
DN 125-Q3_400-PN16-L250	38 200	46 222
DN 150-Q3_630-PN16-L300	40 800	49 368
DN 200-Q3_1000-PN16-L350	45 300	54 813

## **BATERIOVĚ NAPÁJENÉ, STUDENÁ VODA**

**SIEMENS MAG 8000 - PITNÁ VODA - kompaktní provedení**  
s výstelkou EPDM pro pitnou vodu, libovolná montážní poloha, PN16, Tmax 70°C

PARAMETRY	cena bez DPH	cena s DPH
DN 50-Q3_63-PN16-L200	55 300	66 913
DN 65-Q3_100-PN16-L200	55 500	67 155
DN 80-Q3_160-PN16-L200	55 700	67 397
DN 100-Q3_250-PN16-L250	55 800	67 518
DN 125-Q3_400-PN16-L250	60 100	72 721
DN 150-Q3_630-PN16-L300	63 500	76 835
DN 200-Q3_1000-PN16-L350	68 900	83 369

## **Příslušenství k průtokoměrům SIEMENS**

POPIS	cena bez DPH	cena s DPH
MAG 5000 Elektronika - převodník provedení 230 nebo 24 VAC	18 600	22 506
MAG 6000 Elektronika - převodník provedení 230 nebo 24 VAC	21 900	26 499
Držák	3 275	3 963
Sada kabelů	2 700	3 267
Baterie pro MAG 8000	4 380	5 300